



60 行程直滑式电位器 C6030G-□Z- 基本信息

一. 机械性能:	
项目	规格
滑动力	20~ 200gf. cm
C.C 脱出力	30 ~ 250 gf. cm (used for CC, 适用于带 CC 機種)
止动强度	5Kgf. cm
轴推拉强度	3Kgf. cm
柄的偏心量 (单侧)	0.5 max. (one side)
二. 电气性能:	
标准阻值范围	1KΩ ~ 1MΩ
标准阻值容许差	<input type="checkbox"/> ± 10% <input type="checkbox"/> ± 15% <input type="checkbox"/> ± 20% <input type="checkbox"/> ± 30%
残留阻抗值	R ≥ 250KΩ 0.1%MAX. OF TOTAL RESISTANCE 250KΩ > R > 10KΩ 20Ω MAX 10KΩ ≥ R 10Ω MAX
阻值变化特性	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
定格功率 (W)	B RESISTANCE TAPER: 0.25W OTHER TAPER B: 0.125W
折动杂音	Less than 100 mV MAX
最高使用电压	B taper 500 AC other taper AC 350V
绝缘阻抗	100MΩ min. at 500V DC
耐电压	for 1 minute or more at AC 500V
相互偏差	-40dB to 0dB 3dB max.
三. 耐久性能:	
回转寿命	15,000cycles
使用温度	-10℃ ~ 70℃

