



16 型旋转式电位器 R1616N-D2- 基本信

一. 机械性能:	
项目	规格
全回转角度	<input type="checkbox"/> 300° ± 5° <input type="checkbox"/> 270° ± 5° <input type="checkbox"/> 240° ± 5°
回转力矩量	20~ 200gf.cm
C.C 扭力	40 ~ 250 gf.cm (used for CC, 适用于带 CC 机种)
定位点数及位置	<input type="checkbox"/> 1CC <input type="checkbox"/> 11CC <input type="checkbox"/> 36CC <input type="checkbox"/> 41CC <input type="checkbox"/> 无 CC    (Used for CC, 适用于带 CC 机种)
回转止动强度	6Kgf.cm
轴推拉强度	5Kgf.cm/10s
二. 电气性能:	
标准阻值范围	500 Ω ~ 4.7M Ω
标准阻值容许差	<input type="checkbox"/> ± 10% <input type="checkbox"/> ± 15% <input type="checkbox"/> ± 20% <input type="checkbox"/> ± 30%
残留阻抗值	R ≥ 250K Ω    0.1%MAX. OF TOTAL RESISTANCE 250K Ω > R > 10K Ω    20 Ω MAX 10K Ω ≥ R    10 Ω MAX
阻值变化特性	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> MN
定格功率	B RESISTANCE TAPER: 0.1W OTHER TAPER B: 0.05W
折动杂音	Less than 100 mV MAX
最高使用电压	150 AC    5V DC
绝缘阻抗	More than 100M Ω at DC 500V
耐电压	for 1 minute or more at AC 500V
三. 耐久性能:	
回转寿命	15,000cycles
使用温度	-10℃ ~ 70℃

